



Stellgliedtest



KMHK381HFLU090660

C07AB1859_250205004I

KONA electric(OS EV)/2020/100kW / 150kW



BMS (165)

Zeit 00:00:06



☐	Sensor-Bezeichnung	Wert	Einheit	Link-Up
☐	Schnellladung Verbunden	NO	-	
☐	Airbag-Festverdrahtung Tastverhältnis	80	%	
☐	Temperatur Wärme 1	2	°C	
☐	SOH(Neuer Produktstandard 100%)	99.5	%	
☐	SOC-Anzeige	68.5	%	
☐	Temperatur des Batterieladegerät-Kopplers	4	°C	
☐	WCS-Einlasstemperatur der Batterie	3	°C	
☐	LTR-Rücktemperatur der Batterie	1	°C	
☐	BMS Kühler-GEBLÄSE Betriebsanforderung	0	%	



Beenden



Datenerfassung



Daten löschen



Selektive Anzeige

Stellgliedtest - EV Battery System



Prüfpunkte (13)	Zustand	Dauer	Ergebnis
Hauptrelais(-) AN	IG. EIN, HEV/EV ...	Bis Stopptaste	
Vorladerelais AN	IG. EIN, HEV/EV ...	Bis Stopptaste	
Hauptrelais (-), Vorladungsrelais, ...	IG. EIN, HEV/EV ...	Bis Stopptaste	
Vorladungsrelais EIN, Hauptrelais (-), (+) EIN ...	IG. EIN, HEV/EV ...	Bis Stopptaste	
Schnellladerrelais(-) AN	IG. EIN, HEV/EV ...	Bis Stopptaste	
Schnellladerrelais(+) AN	IG. EIN, HEV/EV ...	Bis Stopptaste	
Schnellladerrelais(-)/4)	IG. EIN		

Start

S/W Ver.

NEH-02-0069

VCI Ver.

00.68